

EQUIPEMENT DES BÂTIMENTS

BRUMISATION

Bovins Lait / Viande

Porcins / Equins

Ovins / Caprins



BRUMI-VENTILATEUR

Idéal pour apporter de la fraîcheur là où vous en avez besoin!

PRATIQUE

*Ne nécessite pas d'installation
Prêt à fonctionner en 10 min.*

FACILE À DÉPLACER

Grâce à ses roues de transport

ÉCONOMIQUE

*Débit d'eau de 17 à 31 l/h
Puissance absorbée : 0,35Kw*

ADAPTABLE

*3 vitesses de ventilation
Oscillation du ventilateur débrayable
Hauteur réglable de 1,65m à 2m*

GARANTIE

2 ans

Surface couverte

30 à 35 m²
en milieu ouvert

70 à 80 m²
en milieu clos*

** l'espace doit tout
de même être aéré*

www.agriestelevage.fr

 **AGRIEST**
ELEVAGE

S.A. AGRIEST

Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scy-sur-Saône

TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03

Mail : elevage@agriest.com



La brumisation

La brumisation haute pression consiste à diffuser dans l'air de l'eau sous forme d'infimes gouttelettes afin qu'il s'évapore instantanément sans mouiller. La pression doit être supérieure à 50 bars.

Le procédé permet de rafraîchir, quasi instantanément des espaces clos ou non, grâce à l'évaporation de l'eau et sans mouiller l'environnement immédiat.

Il permet également de lutter contre les odeurs, les poussières, les mouches ou autres insectes indésirables.

Merci d'observer les prescriptions du fabricant lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation du matériel, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

DIMENSIONS

COFFRE + ROUES	57 x 51 x 35 cm
VENTILATEUR	ø70 cm
HAUTEUR	Réglable de 1,65 à 2 m
POIDS	48 kg

CONTENU

1 Filtre à cartouche 5µ
Electrovanne de coupure
Groupe HP Pro 0,4 l/min
Prise électrique standard
Raccord rapide d'alimentation en eau
4 buses ø0,2 et 4 buses ø0,3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe bain d'huile 1450 trs/min à 50 Hz
Débit 17l/h avec buses ø0,2 et 31l/min avec buses ø0,3
Puissance absorbée 0,35kw
Monophasé 240V

Accessoires

TUYAU D'ALIMENTATION

15 m avec raccords rapides



www.agriestelevage.fr